

Kraftübertragung

Getriebe	Fünfganggetriebe, schrägverzahnt
Gangübersetzungen	(1) 2,65, (2) 1,89, (3) 1,41, (4) 1,17, (5) 1,00
Primärtrieb	Kette, Übersetzung 1,500:1 (38/57)
Kupplung	Mehrscheiben-Nasskupplung mit Torsionsdämpfer
Sekundärübersetzung	Aramid-verstärkter Goodyear® Hibrex® Zahnriemen mit Flexten® Plus Technologie* und konstanter Spannung; 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1 (27/65)

Instrumente

Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler; zwei Tageskilometerzähler; Kontrollleuchten für Abblendlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkerleuchten und Motorsteuerung; Borduhr

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	38-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet, Spitzenleistung 494 Watt
Batterie	12 Volt, 12 Ah
Scheinwerfer	Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] , 55-Watt-Abblendlicht
Rücklicht/Bremslicht	5/21 Watt
Blinker	10 Watt mit manueller Rückstellung

Farben

Grundfarbe	Arctic White
Räder	Villain Black

Garantie

2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

**Hibrex und Flexten sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.*