


 MODELLJAHR 2007

Drucken Fenster schliessen

FLHX

STREET GLIDE™

 EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS AB:
22.255


ABMESSUNGEN

Länge	2400 mm
Sitzhöhe !	668 mm
Lenkkopfwinkel / Nachlauf	26.0° / 158 mm
Radstand	1610 mm
Tankinhalt	18,9 L
Motorölfüllmenge	3.8 L
Leergewicht	332 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlt, Twin Cam 96™
Hubraum	1584 cm ³
Bohrung x Hub	95.3 mm x 111.1 mm
Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1)	123 Nm / 3400 U/min
Gemischaufbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	9.2:1
Gangübersetzungen	
1. Gang	9,31
2. Gang	6,42
3. Gang	4,77
4. Gang	3,93
5. Gang	3,28
6. Gang	2,79

BREMSEN/RÄDER/ BEREIFUNG

Räder

Vorn	16" schwarzes Gussspeichenrad, geschlitzt
Hinten	16" schwarzes Gussspeichenrad, geschlitzt

Bereifung

Vorn	MT90B16 72H
Hinten	MU85B16 77H

AUSSTATTUNG

Elektronik-Features

Harman/Kardon® Advanced Audio System; security system

Instrumente

Neu gestylte Anzeige-Instrumente mit erweitertem Funktionsumfang: Elektronischer Tachometer (in die Verkleidung integriert) mit Wegstreckenzähler, Drehzahlmesser, rückstellbarem Tageskilometerzähler, Kraftstoffanzeige mit Reservewarnleuchte, Voltmeter, Öldruck-Warnleuchte, Anschluss für Diagnosestecker, hellere LED-Leuchten, Overdrive-Kontrollleuchte, Zigarettenanzünder, Außentemperaturanzeige, Zeituhr integriert in CD-Player/Stereo, Soundsystem mit

Sicherheit lenkerintegrierten Bedienelementen, Kontrollleuchte für Geschwindigkeitsregelanlage

Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung, Blinker, Security System, sechster Gang (Overdrive), Kraftstoffreserve

FAHRWERK

Auspuffanlage ² Verchromte Touring Crossover Duals mit Slash-Up Endkappen

FARBEN

³

Vivid black, black cherry pearl, black pearl, deep cobalt pearl, Pacific blue denim, pewter denim

FEATURES

^{4,5}

Gummigelagerter 1.584 ccm Twin Cam 96 in Schwarz und Chrom; Sechsganggetriebe Cruise Drive™; Aktives Ansaug- und Abgassystem; Batwing Verkleidung mit getöntem Windabweiser; Scheinwerfer mit neuen Bullet Blinkern; In die Verkleidung integrierte Rückspiegel; 40-Watt Advanced Audio System von Harman-Kardon®; Niedrige Sitzhöhe - 668 mm; Kürzere Federbeine hinten; Einfach zu beladene, abschließbare GTX Nylon-Hartschalenkoffer; Verschlüsse der Satteltaschen farblich abgestimmt

PREISE

⁶

Preise

Vivid black	22.255
Color	22.490
Two-tone	N/A
Anodised	N/A

EFI Standard

- ¹ Sitzhöhe ohne Fahrer (81kg).
- ² Außer in Ländern, in denen dieser Auspuff gesetzlich verboten ist.
- ³ Das Farbangebot variiert von Händler zu Händler und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ⁴ Alle Touring Modelle sind mit einem vierpoligen Stecker für elektrisches Zubehör unter dem Sitz ausgestattet.
- ⁵ CB-Funk ist in einigen Ländern verboten.
- ⁶ Bitte fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Preisinformationen.
- ⁶ Bitte fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Preisinformationen.

[ZUM SEITENANFANG ▲](#)

Alle Modelle besitzen ein 6-Gang-Gebtriebe (VRSC und Sportster Modelle mit 5-Gang-Getriebe) und einem Karbonfaser-Zahnriemen; Multi-Disc Nasskupplung; und einer 2 jährigen Garantie mit unlimitierten Kilometerstand.

Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.

Motorrad- und Zubehörspezifikationen können von einem Land zum anderen unterschiedlich sein und hängen von den jeweils geltenden Bestimmungen ab. Einige der auf dieser Website beschriebenen Modelle und Zubehörteile sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich oder nicht zum Gebrauch zugelassen. Bitte beachten Sie, dass in vielen Ländern die Einfuhr, die Zulassung und/oder der Einsatz von Fahrzeugen oder Zubehörteilen, die nicht den dort geltenden Vorgaben entsprechen, verboten ist. Ihr Vertragshändler erteilt Ihnen gerne nähere Auskünfte.

Die auf dieser Website erhaltenen Angaben und Maße können - bedingt durch den Zeitpunkt der Drucklegung, abweichende Testverfahren in unterschiedlichen Ländern und technische Modifikationen an Fahrzeugen - von den tatsächlichen Werten abweichen. Fragen Sie Ihren Vertragshändler nach den für Ihr Fahrzeug gültigen Angaben oder entnehmen Sie diese den Fahrzeugpapieren.

Feststellschraube für Gasdrehgriff nicht im Stop-and-Go Fahrbetrieb verwenden.

© 2001 - 2007 H-D. Alle Rechte vorbehalten.