



Die EOS 350D ist eine digitale Spiegelreflexkamera mit vielfältigen kreativen Möglichkeiten. Kompakt, leicht und intuitiv bedienbar, liefert sie eine Qualität, die auch anspruchsvolle Fotografen überzeugt.

- Ca. 8,0 Megapixel
- Bis zu 3 B/s; Pufferspeicher für bis zu 14 Aufnahmen
- E-TTL-II Blitzsteuerung
- DIGIC-II-Prozessor
- 7-Punkt Autofokus
- Digital Photo Professional - Software zur Bildbearbeitung von RAW-komprimierten Bildern
- Parallele Aufzeichnung von RAW- und JPEG-komprimierten Bildern
- USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle; Videoausgang
- Kompatibel mit EF-/EF-S-Objektiven und EX Speedlites
- Kompatibel mit PictBridge

Aus Liebe zur Fotografie

Qualität

Die EOS 350D basiert auf fortschrittlicher Canon CMOS-Technologie und liefert mit einer Auflösung von bis zu 8,0 Megapixel hervorragende Bildqualität. Nach nur ca. 0,2 Sekunden ist die Kamera aufnahmebereit - zum Beispiel für Reihenaufnahmen mit bis zu 3 B/s bei einem Pufferspeicher von bis zu 14 Aufnahmen. Canons bewährter DIGIC-II-Prozessor sorgt für eine ausgesprochen schnelle und präzise Signalverarbeitung.

Scharfeinstellung

Sieben AF-Messfelder sind so über das Bildfeld verteilt, dass auch bei außermittig befindlichen Hauptobjekten eine schnelle und präzise Scharfeinstellung gewährleistet ist. Schärfenspeicherung ist im One Shot Modus möglich, während im AI Servo Modus die Schärfe bei bewegten Objekten nachgeführt wird - ideal zum Beispiel für die Tier- und Sportfotografie.

Blitzsaubere Leistung

Der leistungsstarke, ausklappbare Blitz (Leitzahl 13) lässt reichlich Spielraum für Aufnahmen mit Zusatzbeleuchtung. Über die E-TTL-II-Blitzsteuerung werden Entfernungsinformationen und das vorhandene Licht gemessen - ideal für Aufnahmen mit verändertem Ausschnitt oder bei schwierigen Reflexionsverhältnissen. Kompatibilität besteht mit allen EX Speedlites, darunter auch dem Speedlite 580EX, das zur Erhöhung der Farbstabilität sogar Informationen über die Farbtemperatur übermittelt.

Objektive

Die EOS 350D ist mit mehr als 60 Canon EF-Objektiven kompatibel, einschließlich den Canon EF-S-Objektiven. Besonders empfehlenswert für die EOS 350D sind die Objektive EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM und EF-S 17-85mm 1:4-5,6 IS USM, da beide einen großen Bereich häufig gewählter Brennweiten abdecken. In Kombination mit dem EF-S 60mm 1:2,8mm Makro USM sind beeindruckende Großaufnahmen von kleinen Objekten - z. B. Insekten - möglich. Der Brennweitenverlängerungsfaktor beträgt 1,6.

Eindrucksvolle Flexibilität

Schon vor der Aufnahme lässt sich festlegen, ob JPEG-komprimierte Aufnahmen für den Direktdruck oder die Nachbearbeitung optimiert werden sollen. Durch die gleichzeitige Speicherung von JPEG- und RAW-komprimierten Bildern unterstreicht die EOS 350D ihre hohe Flexibilität. Mit Canons RAW-Bildbearbeitungs-Software "Digital Photo Professional" verfügen Sie über ein leistungsfähiges Tool zur Bearbeitung der RAW-komprimierten Bilder.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Die USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle sorgt für Tempo beim Foto-Upload und beim Fotodirektdruck. Nach Anschluss an einen PictBridge kompatiblen Drucker genügt ein Druck auf die Taste "Direct Print" zum sofortigen Ausdruck des angezeigten Bildes - automatisch skaliert und ausgerichtet. Die EOS 350D ist für CF-Karten vom Typ I und II bis zu einer Speicherkapazität von über 2 GB geeignet.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Bildwandler | CMOS |
| Kameratyp | SLR-Kamera |
| Pixel | 8.0 Mio. |
| Aufzeichnung | RAW; JPEG; EXIF 2.2.1; DPOF 1.1 |
| Filmempfindlichkeit ISO | 100; 200; 400; 800; 1600 |
| | |
| Bildschirm | |
| Auflösung max. | 3456 x 2304 |
| Bildschirmdiagonale | 1.8 " |
| | |
| Objektiv | |
| Wechselobjektiv | Ja |
| | |
| Belichtung | |
| Belichtungszeit | 1/4000 - 30 Sek |
| Belichtungsmessung | Mehrfeld; AF; Manuell |
| | |
| Stromversorgung | |
| Batterie | Li-Ionen Akku |
| | |
| Bildschirm/Sucher | |
| Bildschirm | TFT-LCD |
| Auflösung | 115000 pixel |
| Sucher | Pentaspiegel |
| | |
| Bildspeichermedium | |
| Externer Speicher | CompactFlash Karte Typ I; CompactFlash Karte Typ II |
| | |
| Schnittstellen | |
| Video-Out | NTSC/PAL |
| | |
| Software | |
| Mitgelieferte Software | EOS Viewer Utility; PhotoStitch Panoramasoftware; TWAIN Anwendersoftware; ArcSoft PhotoStudio 2000 |
| | |
| Anschlüsse | |
| USB | USB 2.0 |
| | |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (BxHxT) | 126.5 x 94.2 x 64 mm |
| Gewicht | 0.485 kg |

Testsieger

11/06



12/06



3/07



Produkt des Jahres Platz 1

2006/2007



5/07



7/07



6/07

