


 MODELLJAHR 2007

Drucken Fenster schliessen

FLHR

ROAD KING®

 EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS AB:
20.375


ABMESSUNGEN

Länge	2380 mm
Sitzhöhe !	693 mm
Lenkkopfwinkel / Nachlauf	26.0° / 158 mm
Radstand	1610 mm
Tankinhalt	18,9 L
Motorölfüllmenge	3.8 L
Leergewicht	345 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlt, Twin Cam 96™
Hubraum	1584 cm ³
Bohrung x Hub	95.3 mm x 111.1 mm
Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1)	123 Nm / 3400 U/min
Gemischaufbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	9.2:1
Gangübersetzungen	
1. Gang	9,31
2. Gang	6,42
3. Gang	4,77
4. Gang	3,93
5. Gang	3,28
6. Gang	2,79

BREMSEN/RÄDER/ BEREIFUNG

Räder

Vorn	16" guss
Hinten	16" guss

Bereifung

Vorn	MT90B16 72H
Hinten	MU85B16 77H

AUSSTATTUNG

Elektronik-Features

Security system

Instrumente

Neu gestylte Anzeige-Instrumente mit erweitertem Funktionsumfang: Elektronischer Tachometer (in der Tankkonsole) mit Wegstreckenzähler, Zeituhr, rückstellbarem Tageskilometerzähler, Kraftstoffanzeige mit Reservewarnleuchte, Öldruck-Warnleuchte, Anschluss für Diagnosestecker, hellere LED-Leuchten, Overdrive-Kontrollleuchte

Sicherheit

Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung, Blinker, Security System, sechster Gang (Overdrive), Kraftstoffreserve

FAHRWERK**Auspuffanlage** 

Verchromte Touring Crossover Duals mit Slash-Up Endkappen

FARBEN 

Vivid black, black cherry pearl, black pearl, fire red pearl, deep cobalt pearl, white gold pearl, two-one suede blue pearl and vivid black, two-tone olive pearl and vivid black, two-tone black cherry pearl and pewter pearl, two-tone fire red pearl and black pearl

FEATURES 

Gummigelagerter 1.584 ccm Twin Cam 96 in Schwarz und Chrom; Sechsganggetriebe Cruise Drive™; Aktives Ansaug- und Abgassystem; Luftunterstütztes Touring Fahrwerk; Drei Bremsscheiben; Abnehmbares Windschild; Zweiteilige Touring-Sitzbank; Großer, am Tank montierter Tachometer mit Zündschalter; Hiawatha Scheinwerfer mit verchromter Scheinwerferverkleidung

PREISE **Preise**

Vivid black	20.375
Color	20.615
Two-tone	21.090
Anodised	N/A

EFI

Standard

- 1** Sitzhöhe ohne Fahrer (81kg).
- 2** Außer in Ländern, in denen dieser Auspuff gesetzlich verboten ist.
- 3** Das Farbangebot variiert von Händler zu Händler und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- 4** Alle Touring Modelle sind mit einem vierpoligen Stecker für elektrisches Zubehör unter dem Sitz ausgestattet.
- 5** CB-Funk ist in einigen Ländern verboten.
- 6** Bitte fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Preisinformationen.
- 6** Bitte fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Preisinformationen.

ZUM SEITENANFANG 

Alle Modelle besitzen ein 6-Gang-Gebtriebe (VRSC und Sportster Modelle mit 5-Gang-Getriebe) und einem Karbonfaser-Zahnriemen; Multi-Disc Nasskupplung; und einer 2 jährigen Garantie mit unlimitierten Kilometerstand.

Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.

Motorrad- und Zubehörspezifikationen können von einem Land zum anderen unterschiedlich sein und hängen von den jeweils geltenden Bestimmungen ab. Einige der auf dieser Website beschriebenen Modelle und Zubehörteile sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich oder nicht zum Gebrauch zugelassen. Bitte beachten Sie, dass in vielen Ländern die Einfuhr, die Zulassung und/oder der Einsatz von Fahrzeugen oder Zubehörteilen, die nicht den dort geltenden Vorgaben entsprechen, verboten ist. Ihr Vertragshändler erteilt Ihnen gerne nähere Auskünfte.

Die auf dieser Website erhaltenen Angaben und Maße können - bedingt durch den Zeitpunkt der Drucklegung, abweichende Testverfahren in unterschiedlichen Ländern und technische Modifikationen an Fahrzeugen - von den tatsächlichen Werten abweichen. Fragen Sie Ihren Vertragshändler nach den für Ihr Fahrzeug gültigen Angaben oder entnehmen Sie diese den Fahrzeugpapieren.

Feststellschraube für Gasdrehgriff nicht im Stop-and-Go Fahrbetrieb verwenden.

