



## **Kraftübertragung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Getriebe            | Fünfganggetriebe, schrägverzahnt  |
| Gangübersetzungen   | (1) 2,65, (2) 1,89, (3) 1,41, (4) 1,17, (5) 1,00  |
| Primärtrieb         | Kette, Übersetzung 1,500:1 (38/57)  |
| Kupplung            | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Torsionsdämpfer   |
| Sekundärübersetzung | Aramid-verstärkter Goodyear® Hibrex® Zahnriemen mit Flexten® Plus Technologie* und konstanter Spannung; 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1 (27/65) |

## **Instrumente**

Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler; zwei Tageskilometerzähler; Kontrollleuchten für Abblendlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkerleuchten und Motorsteuerung; Borduhr

## **Elektrische Anlage**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Lichtmaschine        | 38-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet, Spitzenleistung 494 Watt |
| Batterie             | 12 Volt, 12 Ah   |
| Scheinwerfer         | Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] , 55-Watt-Abblendlicht                        |
| Rücklicht/Bremslicht | 5/21 Watt  |
| Blinker              | 10 Watt mit manueller Rückstellung   |

## **Farben**

|            |               |
|------------|---------------|
| Grundfarbe | Arctic White  |
| Räder      | Villain Black |

## **Garantie**

2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

*\*Hibrex und Flexten sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.*